

Luxerton Supreme 3mm

Luxerton Supreme is een antislip ondertapijt geproduceerd uit een hoogwaardig naaldvilt met een dubbelzijdig latex antislip coating. De rollen Luxerton Supreme zijn voorzien van een folie. Het licht gewicht antislip ondertapijt creëert een comfortabele betrouwbare vaste basis en voorkomt het gevaarlijk opkruipen van tapijt. Luxerton Supreme bevat geen weekmakers en is toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, kurk, PVC en is geschikt voor huishoudelijk en project gebruik.

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Milieuvriendelijk geproduceerd
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Legmethode : Luxerton Supreme installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Luxerton Supreme rondom minimaal 50mm kleiner is dan de rug van het tapijt. Bij de rollen Luxerton Supreme dient u de folie te verwijderen.

Legrichting : NA

Algemene bouwinspectie vergunning : NA

Dikte : 3 mm / $\pm 0,3$ mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting rol:
30m x 1m = 30m²
30m x 2m = 60m²

Afmeting speciale maten:
60cm x 130cm (19,50m²) (25 stuks per doos)
130cm x 190cm (19,76m²) (8 stuks per doos)
160cm x 230cm (18,40m²) (5 stuks per doos)
190cm x 290cm (22,04m²) (4 stuks per doos)

Gewicht : 250 gram/m² / ± 25 gr/m² - maximum tolerantie 10%

Materiaal : Bovenlaag: geïmpregneerd naaldvilt voorzien van een latex coating

Verpakking : Materiaal : LDPE folie met inlegvel

Technische gegevens:

Egaliserend vermogen Bij puntbelasting in mm	: NA
Drukvastheid (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: NA
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: NA
Warmteweerstand (Test method: NA)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.
- Installeer Luxerton niet op een recent gecoate coatingvloer (gietvloer). Om chemische reacties tussen Luxerton en de coating te voorkomen, adviseren wij een wachttijd van minimaal drie maanden.
- Voor het op maat snijden van Luxerton Supreme adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar.
- Indien de vloer is behandeld met lak, was of olie is het van essentieel belang dat er geen chemische bestanddelen na deze behandeling achterblijven op de vloer. De vloer dient compleet uitgehard te zijn voordat het Luxerton Supreme ondertapijt wordt geïnstalleerd.

Onderhoudsadvies:

- Gebruik alleen professionele reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor uw (harde)vloer. Niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag of laklaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook is de kans aanwezig dat een nieuwe laag polish of onderhoudsmiddel slecht hecht.
- De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het tapijt een aantal keren per jaar open om te luchten. Als er een condensprobleem is kan de vloer verkleuren. Vocht uit de ondergrond trekt omhoog en kan daar waar niet voldoende ventilatie is lelijke plekken op de vloer vertonen.
- Luxerton Supreme is gevoelig als het direct bloot wordt gesteld aan zonlicht voor langere periodes, wat uitdroging tot gevolg heeft.
- Luxerton Supreme is niet machine wasbaar, alleen met de handwas op maximaal 30°C.
- Luxerton Supreme mag niet in de wasdroger.
- Luxerton Supreme mag niet gestreken worden.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

