

Carpet Cushion 11mm

Carpet Cushion is een ondertapijt geproduceerd uit geblazen sponge rubber. Het zware rubber ondertapijt creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Carpet Cushion draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Carpet Cushion is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- Stabiel en makkelijk verwerkbaar
- Egaliseert oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van tapijt
- Biedt optimaal comfort en ervaring van luxe
- Reduceert loopgeluid

Legmethode :	Carpet Cushion installeren met crêpe zijde naar boven bij spanmethode
Legrichting :	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	NA
Dikte:	11 mm / $\pm 1,1$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	5,5m x 1,37m = $\pm 7,5$ m ²
Gewicht:	4114 gr/m ² / ± 412 gr/m ² (31 kg/per rol) - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	374 kg/m ³ / $\pm 37,4$ kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Bovenlaag : Crêpe met gestikt polyester garen Onderlaag : Geblazen sponge rubber
Verpakking:	Materiaal : Transparant LDPE-folie zak zonder koker met inlegvel.

Technische gegevens:

Dimensionale stabiliteit trekkraft	: 40 N/mm ² / lengte 196N / Breedte 134N
Dimensionale stabiliteit verlenging/ rek: (test methode: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 4,2% / Breedte 3,1%
Rolstolbelasting (Test methode: EN 985)	: <u>NA</u>
Geluidisolatie (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 42$ dB
Warmteweerstand (Test methode: NA)	: 0,12 m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtininstallatie ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium (afbreek)mesje of stoffeerdersmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen.
- Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

