

Egalfloor 10 dB ist ein Weichfaserprodukt aus Nadelholz, mit einem speziellen Oberschicht. Geeignet für Verlegung unter Laminat/Parkett im Wohnbereich

- Sehr gute Trittschalldämmung
- Sofort belastbar nach Verlegung
- Schnell und Einfach zu verlegen
- Starke ausgleichende Eigenschaften

Verlegungsmethode: Schwimmend Verlegung in Läuferverband auf eine 150-200 micron Dampfsperre.

Stärke: 10 mm / ± 0.1 mm

Abmessungen: 790 mm x 590 mm $\pm 2-5$ mm/m

Gewicht: 2350 gram/m² / ± 235 gr/m²

Densität: 250 kg/m³ / ± 25 kg

Material: 100% Holzfaser (Nadelholz) ohne schädlichen Zufügungen

Verpackung:	Material	Hergestellt aus recycelbarer hdpe folie
	Inhalt /Pakete	15 Platten / 6,99 m ²
	Inhalt / Palette	30 Paketten / 209,70 m ²
	Abmessung / Palette	1200 x 800 x 2600 - L x B x H in mm
	Gewicht / Palette	480 kg

Technische Daten:

Farbe	: Naturel
Biegekräft (Testmethod: EN 310)	: $\geq 0,9$ N/mm ²
Dauerhaftigkeit / Quellung nach 2St. (Testmethod: EN 317)	: $\pm 6\%$
Feuchtigkeitsgehalt (Testmethod: EN 322)	: $\pm 6-12\%$
Stuhlrolleneignung (Testmethod: EN 985)	: Geeignet
Trittschalldämmung (Testmethod: NEN-EN ISO 140-8)	: 21dB ΔL_w ; 10 dB ΔL_{in}
Ausgleichenden Eigenschaften (Testmethod: NA)	: Gut
Wärmewiderstand (Testmethod: ISO 8302)	: 0.13 m ² K/W
Dampfwiderstand (Testmethod: ISO 12572:2001)	: Sd 0,02m
Brand Zertifizierung (Testmethod: EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Testmethod: EN 120)	: E-1

Verlegehinweis:

- Weichholzfaserplatten ist hergestellt aus Naturfasern. Die Platten müssen in der Originalverpackung mindestens 24 Stunden akklimatisieren in Raum wo sie verlegt werden.
- Luftfeuchtigkeit soll ca. 50-70% sein und Raumtemperatur ca. 15-20° C
- Der Unterboden soll unbedingt trocken, staub- und pulverfrei sein.
- Fangen Sie an mit der Verlegung von eine Dampfsperre von ca. 150-200 μm . Die Folienbahnen müssen ca. 20 cm überlappen und verklebt werden mit Klebeband.
- Verlegen Sie die Weichfaserplatten in Läuferverband und lassen Sie eine Spalte von etwa. 2 mm zwischen die Platten. An der Wand, bei Heizungsrohren und andere festen Objekten soll eine Abstand van ca. 10 mm beachtet werden.

Wenn die Verlegehinweis und/oder anderen Anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Ansprüche die entstehen durch verkehrte Verlegung. Bei Zweifel immer mit Ihrem Lieferant beraten.

