

Egalfloor 5mm ist ein Weichfaserprodukt aus Nadelholz, geeignet für Schwimmende Verlegung unter Laminat/Parkett im Wohnbereich.

- Gute Trittschalldämmung
- Sofort belastbar nach Verlegung
- Schnell und einfach zu verlegen
- Starke ausgleichende Eigenschaften
- Für Fußbodenheizung geeignet

Verlegungsmethode: Schwimmende Verlegung in Läuferverband auf eine 150-200 micron Dampfsperre.

Stärke: 5 mm / ± 0.5 mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessungen: 790mm x 590mm $\pm 2-5$ mm/m²

Gewicht: 1250 gr/m² / ± 125 gr/m² - Maximale Toleranz 10%

Densität: 250 kg/m³ / ± 25 kg - Maximale Toleranz 10%

Material: 100% Holzfaser (Nadelholz) ohne schädlichen Zusätze

Verpackung:

Material	Hergestellt aus recycelbarer hdpe folie
Inhalt / Pakete	15 platten / 6,99 m ²
Inhalt / Palette	26 Paketten / 181.74 m ²
Abmessung / Palette	1200 x 800 x 1240 - L x B x H in mm
Gewicht / Palette	269 kg

Technische Daten :

Farbe	: Grün
Biegekraft (Testmethod: EN 310)	: 1,2 N/mm ²
Dauerhaftigkeit / Quellung nach 2St. (Testmethod: EN 317)	: 6%
Feuchtigkeitsgehalt (Testmethod: EN 322)	: ± 6-12%
Stuhlrolleneignung (Testmethod: EN 985)	: Geeignet
Trittschalldämmung (Testmethod: NEN-EN ISO 140-8)	: 18dB ΔLw
Ausgleichenden Aigenschaften (Testmethod: NA)	: Gut
Wärmewiderstand (Testmethod: ISO 8302)	: 0,071 m ² K/W
Dampwiderstand (Testmethod: ISO 12572:2001)	: Sd 0,02m
Brand Zertifizierung (Testmethod: EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Testmethod: EN 120)	: E-1

Verlegehinweis:

- Weichholzfaserplatten ist hergestellt aus Naturfasern. Die Platten müssen in der Originalverpackung mindestens 24 Stunden akklimatisieren in Raum wo sie verlegt werden.
- Luftfeuchtigkeit soll ca. 50-70% sein und Raumtemperatur ca. 15-20° C
- Der Unterboden soll unbedingt trocken, staub- und pulverfrei sein.
- Fangen Sie an mit der Verlegung von eine Dampfsperre von ca. 150-200 µm. Die Folienbahnen müssen ca. 20 cm überlappen und verklebt werden mit Klebeband.
- Verlegen Sie die Weichfaserplatten in Läuferverband und lassen Sie eine Spalte von etwa. 2 mm zwischen die Platten. An der Wand, bei Heizungsrohren und andere festen Objekten soll eine Abstand van ca. 10 mm beachtet werden.

Wenn die Verlegehinweis und/oder anderen Anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Ansprüche die entstehen durch verkehrte Verlegung. Bei Zweifel immer mit Ihrem Lieferant beraten.

