

Finity est une sous-couche facile à couper, fabriquée à partir de fil de feutre aiguilleté PET 100% recyclé, adaptée pour une installation durable. Finity convient pour un usage domestique.

- 100% recyclé
- Fabriqué à partir de bouteilles en PET
- Pour l'installation tendue de tapis
- Recyclable après utilisation

**Méthode de pose:**

Pose tendue.

**Direction de la pose :**

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude.

**License d'inspection des Bâtiments général:**

NA

**Epaisseur:**

5 mm /  $\pm 0,5$  mm - tolérance maximale 10%

**Dimensions:**

35m x 2m =  $\pm 70$ m<sup>2</sup>

**Poids:**

650 gr/m<sup>2</sup> /  $\pm 65$  gr/m<sup>2</sup> (42 kg/roll) - tolérance maximale 10%

**Densité:**

100 kg/m<sup>3</sup> /  $\pm 10$  kg - tolérance maximale 10%

**Emballage:**

Feutre aiguilleté à partir de fil recyclé provenant de bouteilles en PET

**Material :**

Material:

Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose.

## Données techniques:

<b>Stabilité dimensionnelle - Force de traction</b>	: 40 N/mm <sup>2</sup> / longueur 164N / largeur 59N
<b>Stabilité dimensionnelle - Élasticité</b> (Méthode de teste: ISO 13934-1)	: 10% / longueur 36,3% / largeur 64,8%
<b>Appropriée aux chaises à roulette</b> (Méthode de teste: EN 985)	: NA
<b>Absorption des bruits de pas</b> (Méthode de teste: NA)	: ΔLw = 25 dB
<b>Résistance thermique</b> (Méthode de teste: NA)	: 2,2 togs - 0,22m <sup>2</sup> K/W
<b>Classement feu</b> (Méthode de teste: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
<b>ASTM radial panel test</b> (Méthode de teste: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Méthode de teste: FZ-123)	: NA

## Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

## Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.

