

Finity is een gemakkelijk te snijden ondertapijt geproduceerd uit een 100% gerecycled PET naaldvilt garen, geschikt voor een duurzame installatie. Finity is van toepassing voor huishoudelijk gebruik.

- 100% Recycled
- Gemaakt van PET flessen
- Voor gespannen installatie van tapijt
- Na gebruik kan het weer gerecycled worden

Legmethode:	Voor gespannen installatie.
Legrichting:	Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	NA
Dikte:	5 mm / $\pm 0,5$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	35m x 2m = ± 70 m ²
Gewicht:	650 gr/m ² / ± 65 gr/m ² (42 kg/roll) - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	100 kg/m ³ / ± 10 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Naaldvilt van gerecyclede garens van PET-flessen
Verpakking:	Materiaal: Transparante LDPE folie zak zonder koker met inlegvel met leginstructie.

Technische gegevens:

Dimensionale stabiliteit trekkracht	: 40 N/mm ² / lengte 164N / breedte 59N
Dimensionale stabiliteit verlenging/ rek: (Test method: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 36,3% / breedte 64,8%
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: NA
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: ΔLw = 25 dB
Warmteweerstand (Test methode: NA)	: 2,2 togs - 0,22m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtininstallatie ligt tussen de 50-70%. en de verwerkingstermpatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbezijdig te verlijmen. Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden vaar schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

