

Luxerton Standard ist eine anti-rutsch Unterlage hergestellt aus imprägniertem Nadelfilz und anwendbar auf Teppichböden, Parkett/Laminat, Fliesen, Kork, PVC usw. Diese Leichtgewicht anti-rutsch Unterlage bietet eine feste Sicherheit unter jeden Teppich. Luxerton Standard ist weichmacherfrei und leistet einen Beitrag an dem Luxus- und Komfortgefühl vom Teppich. Luxerton Standard ist zu verwenden im Privatbereich.

- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleinen Unebenheiten im Unterboden
- Verlängert die Lebensdauer und behält die Ausstrahlung des Teppichs
- Umweltfreundlich produziert
- Geeignet für Fußbodenheizung

**Verlegemethode :** Luxerton Standard ca. 5 cm kleiner als den Teppich abschneiden und unter den Teppich legen

**Verlege Richtung :** NA

**Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :** NA

**Stärke:** 2 mm /  $\pm 0,2$  mm - Maximale Toleranz 10%

**Abmessung Rollen:**  
40 m x 1 m =  $\pm 40$  m<sup>2</sup>  
40 m x 2 m =  $\pm 80$  m<sup>2</sup>

**Abmessung abgepaßte Maßen:**  
60cm x 130cm = 27,30m<sup>2</sup> (35 Stück pro Karton)  
130cm x 190cm = 34,58m<sup>2</sup> (14 Stück pro Karton)  
160cm x 230cm = 36,80m<sup>2</sup> (10 Stück pro Karton)  
190cm x 290cm = 38,57m<sup>2</sup> ( 7 Stück pro Karton)  
240cm x 340cm = 40,80m<sup>2</sup> ( 5 Stück pro Karton)

**Gewicht:** 150 gram/m<sup>2</sup> /  $\pm 15$  gr/m<sup>2</sup>- Maximale Toleranz 10%

**Material:** Oberschicht: Polyester Vlies mit Latex anti-rutsch Imprägnierung

**Verpackung:** Material : recycelbarer LDPE Folie mit Einlegeblatt

## Technische daten:

<b>Ausgleichende Eigenschaften</b>	: NA
<b>Druckwiderstand</b> (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
<b>Stuhlrollenbelastung</b> (Test methode: EN 985)	: NA
<b>Trittschallverbesserung</b> (Test method: NA)	: NA
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> (Testmethode: ISO 8302)	: 0,6 togs - 0,06m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
<b>ASTM</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Test methode: FZ-123)	: NA

## Verlege Anleitung:

- Arbeitet sauber und achten Sie darauf dass der Unterboden völlig trocken, fett- und staubfrei ist.
- Luxerton Standard kann nicht auf frisch beschichteten oder lackierten Böden verlegt werden. Wir empfehlen daher eine frühe Verlegung nach ca. 3 Monaten.
- Zum Schneiden von Luxerton Standard empfehlen wir eine Stoffen oder Teppichschere.
- Die Rollen Luxerton Standard sind mit einer Plastik Schutz Folie ausgestattet. Diese Folie sollte vor dem Verlegen entfernt werden.
- Wenn den Fußboden behandelt wurde mit Lack, Wachs oder Öl, ist es wichtig dass keinen chemischen Bestandteile nach der Behandlung hinterbleiben auf dem Boden. Der Fußboden muss komplett ausgehärtet sein bevor Luxerton Standard darauf verlegt werden kann.

## Pflege Hinweis:

- Nur professionellen Reinigungsmittel verwenden die geeignet sind für Ihren Fußboden und keinen üblichen Haushalts-Reinigungsmittel. Diese können den schützenden Lack- oder Ölschicht beschädigen wobei der Fußboden ausbleichen kann. Es wäre auch möglich dass ein neuen Lack- oder Ölschicht schlecht oder nicht haftet.
- Den Fußboden soll regelmäßig gelüftet werden. Einige Malen pro Jahr den Teppich völlig zurückschlagen. Wenn es ein Feuchtigkeitsproblem gibt kann den Fußboden verfärben.
- Luxerton Standard ist Sonnenlicht empfindlich und kann dann austrocknen.
- Luxerton Standard ist nicht waschbar, auch nicht zum Händewaschen geeignet
- Luxerton Standard darf nicht im Wäschetrockner
- Luxerton Standard darf nicht gebügelt werden.

## Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

