

Luxerton Standard est une thibaude antidérapante de feutre imprégné, applicable sur la moquette, le parquet, aggloméré laminé, les dalles céramiques, le p.v.c. etc. Cette thibaude antidérapante ne contient pas de plastifiants et légère offre une base de sécurité sous votre tapis. Luxerton Standard est convenable à usage domestique

- Léger et facilement à poser
- Egalise les petites inégalités dans le sol
- Prolonge la durée de vie et conserve le caractère du tapis
- Fabriqué non-polluant des produits
- S'adapte très bien pour le chauffage par le sol

<b>Méthode de pose:</b>	Couper le Luxerton Standard env.5 cm plus petit que les dimensions du tapis et le poser audessous du tapis.
<b>Direction de la pose:</b>	NA
<b>License d'inspection des Bâtiments général:</b>	NA
<b>Epaisseur:</b>	2 mm / $\pm 0,2$ mm - tolérance maximale 10%
<b>Dimensions du rouleau::</b>	40 m x 1 m = $\pm 40$ m <sup>2</sup> 40 m x 2 m = $\pm 80$ m <sup>2</sup>
<b>Dimensions des tailles spéciales:</b>	60cm x 130cm = 27,30m <sup>2</sup> (35 pièces par boîte) 130cm x 190cm = 34,58m <sup>2</sup> (14 pièces par boîte) 160cm x 230cm = 36,80m <sup>2</sup> (10 pièces par boîte) 190cm x 290cm = 38,57m <sup>2</sup> ( 7 pièces par boîte) 240cm x 340cm = 40,80m <sup>2</sup> ( 5 pièces par boîte)
<b>Poids:</b>	150 gram/m <sup>2</sup> / $\pm 15$ gr/m <sup>2</sup> - tolérance maximale 10%
<b>Matériaux:</b>	Couche supérieur: Membrane de polyester imprégné
<b>Emballage:</b>	Material : Sac en LDPE (polyéthylène)

## Technical information:

<b>Qualités d'égalisation</b>	: NA
<b>Résistance de pression</b> (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: NA
<b>Roulette à chaise</b> (Méthode teste: EN 985)	: NA
<b>Absorption des bruits de pas</b> (Méthode teste: NA)	: NA
<b>Résistance chaleur</b> (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,60 togs - 0,06m <sup>2</sup> K/W
<b>Classement feu</b> (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: NA
<b>ASTM</b> (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Méthode teste: FZ-123)	: NA

## Instruction de pose:

- Le sol doit être complètement sec et exempt de graisse, poussière et gravier.
- Ne pas installer Luxerton Standard sur un sol récemment revêtu. Pour éviter toute réaction chimique entre Luxerton Standard et le revêtement, nous recommandons un temps d'attente d'au moins trois mois.
- Pour couper le Luxerton Standard sur mesure nous recommandons d'utiliser une paire de ciseaux .
- Les rouleaux de Luxerton Standard sont munis d'une feuille de protection. Vous devez enlever cette feuille avant de poser votre tapis
- Si le sol a été traité d'une laque, cire ou huile, il est important qu'il ne reste plus des éléments chimiques après le traitement. Le sol doit être durci avant la pose de Luxerton Standard.

## Instructions d'entretien:

- Pour nettoyer, utiliser que des produits professionnels qui s'adaptent pour votre sol et pas de produits à usage domestique. Ces produits + peuvent endommager la couche de protection du sol avec le risque de décoloration.
- Afin de laisser ventiler le sol de temps en temps, ouvrir le tapis entièrement. Si il existe une problème d'humidité, le sol peut décolorer
- Luxerton Standard est sensible pour la lumière du soleil avec dessèchement par voie de conséquence.
- Luxerton Standard n'est pas lavable et ne convient pas non plus au lavage des mains
- Luxerton Standard pas sécher au sèche-linge
- Luxerton Standard pas repasser

## Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

