

Luxerton Standard is een antislip ondertapijt geproduceerd uit latex geïmpregneerd naaldvilt en toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, kurk en PVC. Het licht gewicht antislip ondertapijt creëert een betrouwbare vaste basis voor onder elk tapijt. Luxerton Standard bevat geen weekmakers en draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Luxerton Standard is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Milieuvriendelijk geproduceerd
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Legmethode :	Luxerton Standard installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Luxerton Standard rondom minimaal 50mm kleiner is dan de rug van het tapijt.
Legrichting :	NA
Algemene bouwinspectie vergunning :	NA
Dikte :	2 mm / $\pm 0,2$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting rol:	40 m x 1 m = ± 40 m ² 40 m x 2 m = ± 80 m ²
Afmeting speciale maten:	60cm x 130cm = 27,30m ² (35 stuks per doos) 130cm x 190cm = 34,58m ² (14 stuks per doos) 160cm x 230cm = 36,80m ² (10 stuks per doos) 190cm x 290cm = 38,57m ² (7 stuks per doos) 240cm x 340cm = 40,80m ² (5 stuks per doos)
Gewicht :	150 gram/m ² / ± 15 gr/m ² - maximum tolerantie 10%
Materiaal :	Bovenlaag: Polyester non-woven vlies met latex antislip impregnering
Verpakking :	Materiaal : Transparante LDPE folie met inlegvel

Technische gegevens:

Egaliserend vermogen Bij puntbelasting in mm	: NA
Drukvastheid (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: NA
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: NA
Warmteweerstand (Test method: NA)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.
- Voor het op maat snijden van Luxerton Standard adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar.
- Indien de vloer is behandeld met lak, was of olie is het van essentieel belang dat er geen chemische bestanddelen na deze behandeling achterblijven op de vloer. De vloer dient compleet uitgehard te zijn voordat het Luxerton Standard ondertapijt wordt geïnstalleerd.
- Installeer Luxerton Standard niet op een recent gecoat coatingvloer (gietvloer). Om chemische reacties tussen Luxerton Standard en de coating te voorkomen, adviseren wij een wachttijd van minimaal drie maanden.

Onderhoudsadvies:

- Gebruik alleen professionele reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor uw (harde)vloer. Niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag of laklaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook is de kans aanwezig dat een nieuwe laag polish of onderhoudsmiddel slecht hecht.
- De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het tapijt een aantal keren per jaar open om te luchten. Als er een condensprobleem is kan de vloer verkleuren. Vocht uit de ondergrond trekt omhoog en kan daar waar niet voldoende ventilatie is lichte plekken op de vloer vertonen.
- Luxerton Standard is gevoelig als het direct bloot wordt gesteld aan zonlicht voor langere periodes, wat uitdroging tot gevolg heeft.
- Luxerton Standard is niet wasbaar, ook niet met handwas op maximaal 30°C.
- Luxerton Standard mag niet in de wasdroger.
- Luxerton Standard mag niet gestreken worden.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

