

Luxerton Supreme est une thibaude antidérapante, fabriquée à partir d'un non-tissé en polyester avec des adhésifs à base acrylique, convenant pour l'application sur parquet, laminé, céramique, liège et LVT. Cette thibaude légère offre une base de sécurité sous votre tapis. Luxerton Supreme empêche les tapis de glisser, se déplacer et d'onduler. Luxerton Supreme convient à un usage domestique et commercial.

- Léger et facilement à poser
- Egalise les petites inégalités dans le sol
- Prolonge la durée de vie et conserve le caractère du tapis
- Fabriqué non-polluant des produits
- S'adapte très bien pour le chauffage par le sol

## Méthode de pose:

Couper le Luxerton Supreme env. 5 cm plus petit que les dimensions du tapis et le pose au-dessous le tapis, le côté imprimé vers le haut.

## Direction de la pose:

NA

## License d'inspection des Bâtiments général:

NA

## Epaisseur:

3 mm /  $\pm 0,3$  mm - tolérance maximale 10%

## Dimensions du rouleau::

30m x 1m = 30m<sup>2</sup>  
30m x 2m = 60m<sup>2</sup>

## Dimensions des tailles spéciales:

60cm x 130cm (19,50m<sup>2</sup>) (25 pièces par boîte)  
130cm x 190cm (19,76m<sup>2</sup>) (8 pièces par boîte)  
160cm x 230cm (18,40m<sup>2</sup>) (5 pièces par boîte)  
190cm x 290cm (22,04m<sup>2</sup>) (4 pièces par boîte)

## Poids:

250 gr/m<sup>2</sup> /  $\pm 25$  gr/m<sup>2</sup> - tolérance maximale 10%

## Matériaux:

Couche supérieur: feutre aiguilleté imprégné d'un enduit de latex.

## Emballage:

Material : Sac en LDPE (polyéthylène)

## Technical information:

<b>Qualités d'égalisation</b>	: NA
<b>Résistance de pression</b> (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: NA
<b>Roulette à chaise</b> (Méthode teste: EN 985)	: NA
<b>Absorption des bruits de pas</b> (Méthode teste: NA)	: NA
<b>Résistance chaleur</b> (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,60 togs - 0,06m <sup>2</sup> K/W
<b>Classement feu</b> (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: NA
<b>ASTM</b> (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Méthode teste: FZ-123)	: NA

## Instruction de pose:

- Le sol doit être complètement sec et exempt de graisse, poussière et gravier.
- Ne pas installer Luxerton Supreme sur un sol récemment revêtu. Pour éviter toute réaction chimique entre Luxerton Supreme et le revêtement, nous recommandons un temps d'attente d'au moins trois mois.
- Pour couper le Luxerton Supreme sur mesure nous recommandons d'utiliser une paire de cisailles .
- Les rouleaux de Luxerton Supreme sont munis d'une feuille de protection. Vous devez enlever cette feuille avant de poser votre tapis
- Si le sol a été traité d'une laque, cire ou huile, il est important qu'il ne reste plus des éléments chimiques après le traitement. Le sol doit être durcit avant la pose de Luxerton Supreme.

## Instructions d'entretien:

- Pour nettoyer, utiliser que des produits professionnels qui s'adaptent pour votre sol et pas de produits à usage domestique. Ces produits + peuvent endommager la couche de protection du sol avec le risque de décolorisation.
- Afin de laisser ventiler le sol de temps en temps, ouvrir le tapis entièrement. Si il existe une problème d'humidité, le sol peut décolorer
- Luxerton Supreme est sensible pour la lumière du soleil avec dessèchement par voie de conséquence.
- Luxerton Superior n'est pas lavable en machine, mais uniquement à la main, à une température maximale de 30°C.
- Luxerton Supreme pas sécher au sèche-linge.
- Luxerton Supreme pas repasser.

## Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

