

Luxerton Superior 3mm

Luxerton Superior est une thibaude antidérapante, fabriqué d'une feutre de qualité supérieure avec une couche de latex antiglisse à deux côtés. Cette thibaude légère offre une base de sécurité sous votre tapis. Luxerton Superior empêche les tapis de glisser, se déplacer et d'onduler. Luxerton Superior ne contient pas de plastifiants et est convenables à usage domestique

- Léger et facilement à poser
- Egalise les petites inégalités dans le sol
- Prolonge la durée de vie et conserve le caractère du tapis
- Fabriqué non-polluant des produits 100% recyclable
- S'adapte très bien pour le chauffage par le sol

Méthode de pose:	Couper le Luxerton Superior env. 5 cm plus petit que les dimensions du tapis et le pose au-dessous le tapis, le côté imprimé vers le haut.
Direction de la pose:	NA
License d'inspection des Bâtiments général:	NA
Epaisseur:	3 mm / $\pm 0,3$ mm - tolérance maximale 10%
Dimensions du rouleau::	20 m x 0,9 m = ± 18 m ² 20 m x 1,5 m = ± 30 m ² 20 m x 1,8 m = ± 36 m ² 20 m x 2,0 m = ± 40 m ²
Dimensions des tailles spéciales:	75cm x 155cm (11,63 m ²) / 10 pièces par boîte 135cm x 195cm (26,33 m ²) / 10 pièces par boîte 165cm x 235cm (38,78 m ²) / 10 pièces par boîte 195cm x 295cm (57,52 m ²) / 10 pièces par boîte
Poids:	500 gram/m ² / ± 50 gr/m ² - tolérance maximale 10%
Matériaux:	Couche supérieur: Film en latex avec logo Couche centrale : Feutre d'aiguille de polyester Couche inférieure: film antidérapant en latex
Emballage:	Material : Sac en LDPE (polyéthylène)

Technical information:

Qualités d'égalisation	: NA
Résistance de pression (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: NA
Roulette à chaise (Méthode teste: EN 985)	: NA
Absorption des bruits de pas (Méthode teste: NA)	: NA
Résistance chaleur (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Classement feu (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: Cfl-S1* (* Tester en combinaison avec la moquette Axminster 80/20)
ASTM (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Méthode teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Le sol doit être complètement sec et exempt de graisse, poussière et gravier.
- Pour couper le Luxerton Superior sur mesure nous recommandons d'utiliser une paire de cisailles.
- Si le sol a été traité d'une laque, cire ou huile, il est important qu'il ne reste plus des éléments chimiques après le traitement. Le sol doit être durcit avant la pose de Luxerton Superior.
- Ne pas installer Luxerton Superior sur un sol récemment revêtu. Pour éviter toute réaction chimique entre Luxerton Superior et le revêtement, nous recommandons un temps d'attente d'au moins trois mois.

Instructions d'entretien:

- Pour nettoyer, utiliser que des produits professionnels qui s'adaptent pour votre sol et pas de produits à usage domestique. Ces produits + peuvent endommager la couche de protection du sol avec le risque de décolorisation.
- Afin de laisser ventiler le sol de temps en temps, ouvrir le tapis entièrement. Si il existe une problème d'humidité, le sol peut décolorer
- Luxerton Superior est sensible pour la lumière du soleil avec dessèchement par voie de conséquence.
- Luxerton Superior pas laver à la machine
- Luxerton Superior pas sécher au sèche-linge
- Luxerton Superior pas repasser

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

