

Anti-rutsch PES Filz Unterlage ist eine anti-rutsch Unterlage hergestellt aus 100% Polyester mit Acrylrutsch Klebstoff für industrielle Verwendung unter Teppichen.

- Krumpfechte Unterlage, dauerhafte rutsch, Geeignet für Fußbodenheizung
- Keine Weichmacher und 100% recycelbar
- Volumen Teppich (ein Unterteppich wird befestigt unter dem Teppich und an den Seiten besäumt) und Besäumen (hierbei wird mittels passender Farbe ein Rand gemacht)
- Auftragsproduktion

Verlegemethode :	Fixierung mittels Kleben gegen die Rückseite des Teppichs oder Teppich.
Verlege Richtung :	NA
Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :	NA
Stärke:	1,5 mm / ± 0,15 mm - 3 mm / ± 0,3 mm - 5 mm / ± 0,5 mm - Maximale Toleranz 10%
Abmessung:	1,5mm : 300m x 3m = 900m ² 3mm : 160m x 3m = 480m ² 5mm : 100m x 3m = 300m ²
Gewicht:	1,5mm : 0,127 gr/m ² 3mm : 0,360 gr/m ² 5mm : 0,620 gr/m ²
Material:	Oberschicht : 100% Polyester mit Acrylkleber Antirutsch
Verpackung:	Material : Transparente LDPE-Folie mit Kartonrohr 110mm Ø

Technische daten:

Ausgleichende Eigenschaften	: NA
Druckwiederstand (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Stuhlrollenbelastung (Test methode: EN 985)	: NA
Trittschallverbesserung (Test method: NA)	: NA
Wärmedurchlasswiederstand (Testmethode: ISO 8302)	: 0,6 togs - 0,06m ² K/W
Brennverhalten (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Verlege Anleitung:

- Arbeitet sauber und achten Sie darauf dass der Unterboden völlig trocken, fett- und staubfrei ist.
- Zum Schneiden von Anti-rutsch PES Filz Unterlage empfehlen wir eine Textilschere oder gute Haushaltschere.
- Wenn den Fußboden behandelt wurde mit Lack, Wachs oder Öl, ist es wichtig dass keinen chemischen Bestandteile nach der Behandlung hinterbleiben auf dem Boden. Der Fußboden muss komplett ausgehärtet sein bevor Anti-rutsch PES Filz Unterlage darauf verlegt werden kann.

Pflege Hinweis:

- Nur professionellen Reinigungsmittel verwenden die geeignet sind für Ihren Fußboden und keinen üblichen Haushalts-Reinigungsmittel. Diese können den schützenden Lack- oder Ölschicht beschädigen wobei der Fußboden ausbleichen kann. Es wäre auch möglich dass ein neuen Lack- oder Ölschicht schlecht oder nicht haftet.
- Den Fußboden soll regelmäßig gelüftet werden. Einige Malen pro Jahr den Teppich völlig zurückschlagen. Wenn es ein Feuchtigkeitsproblem gibt kann den Fußboden verfärben.
- Anti-rutsch PES Filz Unterlage ist Sonnenlicht empfindlich und kann dann austrocknen.
- Anti-rutsch PES Filz Unterlage darf nicht in der Waschmaschine gereinigt werden, nur Handwaschen auf max. 30 °C.
- Anti-rutsch PES Filz Unterlage darf nicht im Wäschetrockner
- Anti-rutsch PES Filz Unterlage darf nicht gebügelt werden.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

