

PES Felt 1,5 / 3 / 5mm

Antidérapant PES feutre thibaupe est fabriquée à partir de polyester 100% avec des adhésifs antidérapants acrylique à usage industriel sous les tapis.

- Une sous-couche de rétraction, antidérapant permanente, S'adapte très bien pour le chauffage par le sol
- Pas de plastifiants / 100% recyclable
- Tapis a poils long / tapis a poils ras
- La production personnalisée

Méthode de pose:	Fixation par collage contre le dos de la moquette ou un tapis.
Direction de la pose:	NA
License d'inspection des Bâtiments général:	NA
Epaisseur:	1,5 mm / ± 0,15 mm - 3 mm / ± 0,3 mm - 5 mm / ± 0,5 mm - tolérance maximale 10%
Dimensions:	1,5mm : 300m x 3m = 900m ² 3mm : 160m x 3m = 480m ² 5mm : 100m x 3m = 300m ²
Poids:	1,5mm : 0,127 gr/m ² 3mm : 0,360 gr/m ² 5mm : 0,620 gr/m ²
Matériaux:	Couche supérieur: 100% polyester avec adhésif acrylique antidérapant
Emballage:	Material : Sac en LDPE (polyéthylène) avec tube en carton 110mm Ø

Technical information:

Qualités d'égalisation	: NA
Résistance de pression (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: NA
Roulette à chaise (Méthode teste: EN 985)	: NA
Absorption des bruits de pas (Méthode teste: NA)	: NA
Résistance chaleur (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Classement feu (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Méthode teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Le sol doit être complètement sec et exempt de graisse, poussière et gravier.
- Pour couper le Universal Stop sur mesure nous recommandons d'utiliser une paire de cisailles .
- Si le sol a été traité d'une laque, cire ou huile, il est important qu'il ne reste plus des éléments chimiques après le traitement. Le sol doit être durcit avant la pose de Antidérapant PES feutre thibaude.

Instructions d'entretien:

- Pour nettoyer utiliser que des produits professionnels qui s'adaptent pour votre sol et pas de produits à usage domestique. Ces produits peuvent endommager la couche de protection du sol avec le risque de décolorisation.
- Afin de laisser ventiler le sol de temps en temps, ouvrir le tapis entièrement. Si il existe une problème d'humidité, le sol peut décolorer.
- Antidérapant PES feutre thibaude est sensible pour la lumière du soleil avec dessèchement par voie de conséquence.
- Antidérapant PES feutre thibaude pas laver à la machine
- Antidérapant PES feutre thibaude pas sécher au sèche-linge.
- Antidérapant PES feutre thibaude pas repasser.

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

