

Oceanbase Contract wird aus hochwertigem Recycling-Polyurethanschaumstoff hergestellt. Dieser leichte Polyurethanschaum garantiert eine stabile und dauerhafte Installation und erhöht das Erlebnis von Luxus und Komfort des Teppichs. Oceanbase Contract ist Special für die Verwendung in Marineprojekten.

- Hohes Wiederherstellvermögen bei Eindrücken
- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Umweltfreundliche Produktion aus 100% recyceltem Material
- IMO-Zertifizierung

Verlegemethode : Verspannen oder beidseitig verkleben - Spun Bonded polypropylene oben.

Verlege Richtung : Verlegen Sie die Unterlage quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung: N/A

Stärke: 6,0 mm / $\pm 0,6$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung: 11m x 1,37m = $\pm 15,07$ m²

Gewicht: 909 gr/m² / $\pm 90,9$ gr/m² (13,7 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

Densität: 140 kg/m³ / ± 14 kg - Maximale Toleranz 10%

Material:
Oberschicht: FR-versponnenes, verklebtes Polypropylen
Mittelschicht: Recycling-Polyurethanschaumstoff
Unterschicht: Thermoplastische Folie

Verpackung: Material: Bedruckte LDPE-Folie (kein Röhre)

Technische daten:

Endnutzung Klassifizierung (Testmethode: BS 5808)	: HC/U
Beständigkeit gegen Rissbildung (Testmethode: BS 5808)	: Durchgang
Trittschallreduzierung (Testmethode: NA)	: $\Delta L_w = 28$ dB
Thermischer Widerstand (Testmethode: BS 4745)	: 1,8togs - 0,18m ² K/W
International Marine Entflammbarkeitstest (Testmethode: IMO 653)	: Durchgang
IMO-Marine Rauchtotoxicitätstest (Testmethode: MSC 61 (67))	: Durchgang

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20°C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

