

Solidbase Click 1,2mm

Solidbase est une sous-couche en polyester à haute densité. Solidbase peut aussi bien être placée sous des bandes en PVC/LVT, pour un usage domestique ou pour les projets d'aménagement.

- Bonne réduction du bruit sous les sols en PVC
- Résistance de compression élevée
- Isolation élevée des bruits de contact
- Diminution des bruits de pas

Méthode de pose:

Pose tendue ou pose collée

Direction de la pose :

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de revêtement de sol afin d'éviter de superposer le joint de revêtement de sol avec celui de la thibaude.

License d'inspection des Bâtiments général:

Z-158.10-156

Epaisseur:

1,2 mm / $\pm 0,12$ mm - maximum tolerance 10%

Dimensions:

15m x 1m = ± 15 m²

Poids:

250 gr/m² / ± 25 gr/m² (4 kg/roll) - maximum tolerance 10%

Matériaux:

Couche supérieur: Fil polyester

Emballage:

Material : Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose

Technical information:

Qualités d'égalisation	: Class PC1 -1 \geq mm < 2
Résistance de pression (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: Class CS3 - CS > 400kPa
Roulette à chaise (Méthode teste: EN 985)	: Passé
Absorption des bruits de pas (Méthode teste: NA)	: $\Delta L_w = 22$ dB (loose lay installation)
Résistance chaleur (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,39 togs - 0,039m ² K/W
Classement feu (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Méthode teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la sous-couche s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité 50 - 70%, température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droit.
- Pose flottante avec la barrière contre l'humidité vers les bas et les coutures serrées ensemble. Timberbase Plus doit être collé avec un bande adhésive.
- La sous-couche ne peut pas éviter les mouvements du sol.
- Respecter les instructions de pose du fabriquant de la moquette

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

