

Imprägniertes, schnittfestes Unterlagsfilz für eine dauerhafte Verlegung. Das Filz wird hergestellt aus vernadelten recycelte Textilfasern, imprägniert mit Latex. Extra ist geeignet für Anwendung im Privatbereich.

- Sehr gute ausgleichende Eigenschaften
- Hohen wiederherstellendes Vermögen
- Schnittfest für eine schnelle Verlegung
- Verlängert den Lebensdauer vom Teppichboden
- Völlig Farbstoff frei

Verlegemethode:

Verspannen

Verlege Richtung:

Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:

NA

Stärke:

8,0 mm / $\pm 0,80$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung:

30m x 2m = ± 60 m²

Gewicht:

850 gr/m² / ± 85 gr/m² (51 kg/ Rolle) - Maximale Toleranz 10%

Densität:

106 kg/m³ / ± 10 kg - Maximale Toleranz 10%

Material:

Imprägniertes Nadelfilz aus 100% synthetischen Textilfasern

Verpackung:

Material : Bedruckter LDPE Sack mit verlegehinweis.

Technische daten:

Dimensionale stabiliteit zugkraft:	: 40 N/mm ² / Länge 168N / Breite 142N
Dehnbarkeit:	: 10% / Länge 36,3% / Breite 23,8%
Stuhlrollen Belastung: (Test methode: EN 985)	: Kein
Trittschalldämmung: (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 27$ dB
Wärmedurchlasswiderstand: (Test method: NA)	: 2,7 togs - 0,27m ² K/W
Brennverhalten (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20°C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

