

Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt voor een duurzame installatie. Het vilt bestaat uit vernadeld gerecyclede textiel vezels, geïmpregneerd met latex. Extra Vilt is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- Zeer goed egaliserend vermogen
- Goed indrukherstellend vermogen
- Zeer snijvast voor snelle en strakke verwerking
- Volledig kleurstofvrij
- Verlengt de levensduur van het tapijt

Legmethode :	Voor gespannen installatie.
Legrichting :	Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	NA
Dikte:	8 mm / $\pm 0,8$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	30m x 2m = ± 60 m ²
Gewicht:	850 gr/m ² / ± 85 gr/m ² (51 kg/per rol) - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	106 kg/m ³ / ± 10 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	Geïmpregneerd naaldvilt, gemaakt van 100% synthetisch textiel
Verpakking:	Materiaal : Transparant LDPE folie met inlegvel

Technische gegevens:

Dimensionale stabiliteit trekkracht	: 40 N/mm ² / lengte 168N / breedte 142N
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek: (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 36,3% / breedte 23,8%
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: geen
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: ΔLw = 27 dB
Warmteweerstand (Test methode: NA)	: 2,7 togs - 0,27m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de een tapijtinstantie ligt tussen 50-70% en de verwerkingtemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium (afbreek) mes.
- Een onder tapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig verlijmen.
- Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

