

Luxerton Solid ist eine Anti-Rutsch-Teppichunterlage, die aus einem hochwertigen Nadelfilz mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung aus Latex auf der Oberseite und einer Noppenstruktur an der Unterseite hergestellt wird. Die Leichtgewicht anti-rutsch Unterlage bietet eine feste Sicherheit und vermeidet das Wandern von Teppiche. Luxerton Solid enthält keine Weichmacher und ist auf Teppiche anwendbar. Luxerton Solid ist für den Privatbereich geeignet.

- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleinen Unebenheiten im Unterboden
- Verlängert die Lebensdauer und behält die Ausstrahlung des Teppichs
- Umweltfreundlich produziert und 100% recycelbar
- Geeignet für Fußbodenheizung

**Verlegemethode :**

Luxerton Solid muss ca. 5 cm kleiner geschnitten werden als der Teppich. Luxerton Solid unter den Teppich verlegen mit der bedrückten Seite nach oben.

NA

**Verlege Richtung :  
Allg. Bauaufsichtliche  
Zulassung :**

NA

**Stärke:**

5 mm / ± 0,5 mm - Maximale Toleranz 10%

**Abmessung Rollen:**

25 m x 1 m = ± 25 m<sup>2</sup>  
25 m x 2 m = ± 50 m<sup>2</sup>

**Gewicht:**

650 gram/m<sup>2</sup> / ± 65 gr/m<sup>2</sup>- Maximale Toleranz 10%

**Material:**

Polyeter-Fleece

**Verpackung:**

Material :                      Verpackt in recycelbarer LDPE Folie mit Einlegeblatt

## Technische daten:

<b>Ausgleichende Eigenschaften</b>	: NA
<b>Druckwiderstand</b> (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
<b>Stuhlrollenbelastung</b> (Test methode: EN 985)	: NA
<b>Trittschallverbesserung</b> (Test method: NA)	: NA
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> (Testmethode: ISO 8302)	: 0,6 togs - 0,06m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
<b>ASTM</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Test methode: FZ-123)	: NA

## Verlege Anleitung:

- Arbeitet sauber und achten Sie darauf dass der Unterboden völlig trocken, fett- und staubfrei ist.
- Zum Schneiden von Luxerton Solid empfehlen wir eine Stoffen oder Teppichschere.

## Pflege Hinweis:

- Den Fußboden soll regelmäßig gelüftet werden. Einige Malen pro Jahr den Teppich völlig zurückschlagen. Wenn es ein Feuchtigkeitsproblem gibt kann den Fußboden verfärben.
- Luxerton Solid ist Sonnenlicht empfindlich und kann dann austrocknen.
- Luxerton Solid darf nicht in der Waschmaschine gereinigt werden, nur Handwaschen auf max. 30°C.
- Luxerton Solid darf nicht im Wäschetrockner
- Luxerton Solid darf nicht gebügelt werden.

## Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

