

Luxerton Solid est une sous-couche anti-glisse fabriqué d'un molleton polyester avec un revêtement anti-dérapant en molleton d'un côté et une grille en latex de l'autre. La sous-couche anti-dérapante est conçu pour maintenir le tapis en place et l'empêcher de glisser. Luxerton Solid convient pour les sols en moquette pour un usage domestique.

- Léger et facilement à poser
- Egalise les petites inégalités dans le sol
- Prolonge la durée de vie et conserve le caractère du tapis
- Fabriqué non-polluant des produits 100% recyclable
- S'adapte très bien pour le chauffage par le sol

Méthode de pose:	Couper le Luxerton Solid env. 5 cm plus petit que les dimensions du tapis et le pose au-dessous le tapis, le côté imprimé vers le haut.	
Direction de la pose:	NA	
License d'inspection des Bâtiments général:	NA	
Epaisseur:	5 mm / $\pm 0,5$ mm - tolérance maximale 10%	
Dimensions du rouleau::	25 m x 1 m = ± 25 m ² 25 m x 2 m = ± 50 m ²	
Poids:	650 gram/m ² / ± 65 gr/m ² - tolérance maximale 10%	
Matériaux:	Molleton de polyester	
Emballage:	Material :	Sac en LDPE (polyéthylène)

Technical information:

Qualités d'égalisation	: NA
Résistance de pression (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: NA
Roulette à chaise (Méthode teste: EN 985)	: NA
Absorption des bruits de pas (Méthode teste: NA)	: NA
Résistance chaleur (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Classement feu (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Méthode teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Le sol doit être complètement sec et exempt de graisse, poussière et gravier.
- Pour couper le Luxerton Solid sur mesure nous recommandons d'utiliser une paire de cisailles .

Instructions d'entretien:

- Afin de laisser ventiler le sol de temps en temps, ouvrir le tapis entièrement. Si il existe une problème d 'humidité, le sol peut décolorer
- Luxerton Solid est sensible pour la lumière du soleil avec dessèchement par voie de conséquence.
- Luxerton Solid pas laver à la machine
- Luxerton Solid pas sécher au sèche-linge
- Luxerton Solid pas repasser

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.

