

Luxerton Solid 5mm

Luxerton Solid is een antislip ondertapijt geproduceerd uit een hoogwaardig naaldvilt met aan de bovenzijde een latex antislip coating en aan de onderzijde een noppenstructuur. Het antislip ondertapijt creëert een comfortabele betrouwbare vaste basis en voorkomt het gevaarlijk opkruipen van tapijt. Luxerton Solid bevat geen weekmakers en is toepasbaar op tapijt. Luxerton Solid is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Milieuvriendelijk geproduceerd & 100% recyclebaar
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Legmethode :	Luxerton Solid installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Luxerton Solid rondom minimaal 50mm kleiner is dan de rug van het tapijt.
Legrichting :	NA
Algemene bouwinspectie vergunning :	NA
Dikte :	5 mm / ± 0,5 mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting rol:	25 m x 1 m = ± 25 m ² 25 m x 2 m = ± 50 m ²
Gewicht :	650 gram/m ² / ± 65 gr/m ² - maximum tolerantie 10%
Materiaal :	Polyester vlies
Verpakking :	Materiaal : LDPE folie met inlegvel

Technische gegevens:

Egaliserend vermogen Bij puntbelasting in mm	: NA
Drukvastheid (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: NA
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: NA
Warmteweerstand (Test method: NA)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.
- Voor het op maat snijden van Luxerton Solid adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar.

Onderhoudsadvies:

- De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het tapijt een aantal keren per jaar open om te luchten. Als er een condens probleem is kan de vloer verkleuren. Vocht uit de ondergrond trekt omhoog en kan daar waar niet voldoende ventilatie is lelijke plekken op de vloer vertonen.
- Luxerton Solid is gevoelig als het direct bloot wordt gesteld aan zonlicht voor langere periodes, wat uitdroging tot gevolg heeft.
- Luxerton Solid is niet machine wasbaar.
- Luxerton Solid mag niet in de wasdroger.
- Luxerton Solid mag niet gestreken worden.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

