



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Black Uni

GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN VLOERBEDEKKINGEN

De Black Uni ondertapijten range van Estillon is een collectie welke geschikt is voor alle soorten vloerbedekkingen zoals een dry back PVC/LVT, Click-PVC, composiet, laminaat, houten vloer en tapijten. Door de akoestische onderlaag hebben de ondertapijten zeer goede geluidsisolatie waarden. Naast huishoudelijk gebruik dus ook ideaal voor projecten zoals bijvoorbeeld appartementen complexen. De Black Uni bestaat uit 6 ondertapijten, waarvan er 3 een brandveiligheid certificaat (Bfl-S1) hebben. De rollen Black Uni kunnen zowel zwevend als verlijmd geïnstalleerd worden.



- Akoestische onderlaag met zeer goede geluidsisolatie waarden
- Lage emissiewaarden
- Voldoet aan de hoogste eisen volgens de EPLF en MMFA
- Geschikt voor rolstoelbelasting
- Uitstekend egaliserend vermogen - Class PC1 -1 \geq mm < 2
- Hoge dichtheid - Class CS3 - CS > 400kPa
- CE gekeurd



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Black Uni

Specificaties Black Uni range

	Black Uni 1.5mm	Black Uni 2mm	Black Uni 3mm
Dikte	1.5mm	2mm	3mm
Afmeting	30x1 m = +/-30m ²	30x1 m = +/-30m ²	20x1 m = +/-20m ²
Gewicht	825 gr/m ²	1100 gr/m ²	1650 gr/m ²
Densiteit	550 kg/m ³	550 kg/m ³	550 kg/m ³
Materiaal	PU/Kurk granulaat	PU/Kurk granulaat	PU/Kurk granulaat
Egaliserend vermogen	Class PC1-1 ≥ mm < 2	Class PC1-1 ≥ mm < 2	Class PC1-1 ≥ mm < 2
Drukweerstand	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS3 - CS > 400kPa
Rolstoelbelasting	Gepasseerd	Gepasseerd	Gepasseerd
Contactgeluidisolatie	ΔLw=16dB	ΔLw=18dB	ΔLw=18dB
Brandvertraging	Efl-S1	Efl-S1	Efl-S1

	Black Uni B1 1.5mm	Black Uni B1 2mm	Black Uni B1 3mm
Dikte	1.5mm	2mm	3mm
Afmeting	30x1 m = +/-30m ²	30x1 m = +/-30m ²	20x1 m = +/-20m ²
Gewicht	825 gr/m ²	1100 gr/m ²	1650 gr/m ²
Densiteit	550 kg/m ³	550 kg/m ³	550 kg/m ³
Materiaal	PU/Kurk granulaat	PU/Kurk granulaat	PU/Kurk granulaat
Egaliserend vermogen	Class PC1-1 ≥ mm < 2	Class PC1-1 ≥ mm < 2	Class PC1-1 ≥ mm < 2
Drukweerstand	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS3 - CS > 400kPa
Rolstoelbelasting	Gepasseerd	Gepasseerd	Gepasseerd
Contactgeluidisolatie	ΔLw=16dB	ΔLw=18dB	ΔLw=18dB
Brandvertraging	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1