

Soundstop 2mm is een PE foam. Soundstop 2mm heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor uw houten vloer. Soundstop 2mm is geschikt voor parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk gebruik.

- Goede contactgeluidisolatie
- Stabiel en makkelijk te installeren
- Goede geluidsreductie
- Geschikt voor vloerverwarming

Legmethode:	Zwevende installatie
Legrichting:	Haaks op de legrichting van de bovenzvloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovenzvloer samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning:	NA
Dikte:	2 mm / $\pm 0,2$ mm - maximum tolerantie 10%
Afmeting:	15m x 1m = $\pm 15m^2$
Gewicht:	200 gr/m ² / ± 20 gr/m ² - maximum tolerantie 10%
Densiteit:	100 kg/m ³ / ± 10 kg - maximum tolerantie 10%
Materiaal:	PE foam
Verpakking:	Materiaal : Verpakt met inlegvel

Technische gegevens:

Egaliserend vermogen (bij puntbelasting in mm)	: Klasse CS0 - CS > 60kPa
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: Geschikt
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 19\text{dB}$
Warmteweerstand (Test methode: NA)	: 0,45 togs - 0,045m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat de ondervloer net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstantie ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen, zowel pvc als hout zullen altijd in beweging blijven.
- Wij adviseren om altijd het installatie advies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen. .

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

