

Eine Leicht zu schneidende Unterlage ist für eine dauerhafte Verspannung von Teppichböden geeignet. Die Unterlage besteht zu 100% aus PET-Nadelfilz genadeltem Recyclinggarn. Finity ist für private Anwendungen geeignet.

- 100% Recycled
- Aus PET Flaschen hergestellt
- Für die Verspannung von Teppichböden
- Nach der Wiederaufnahme wieder einsetzbar

Verlegemethode:	Verspannen
Verlege Richtung:	Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.
Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:	NA
Stärke:	5 mm / $\pm 0,5$ mm - maximum tolerance 10%
Abmessung:	35m x 2m = $\pm 70m^2$
Gewicht:	650 gr/m ² / ± 65 gr/m ² (42 kg/roll) - maximum tolerance 10%
Densität:	100 kg/m ³ / ± 10 kg - maximum tolerance 10%
Material:	Nadelfilz zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen-Granulat
Verpackung:	Material: LDPE Sack mit verlegehinweis.

Technische daten:

Dimensionale stabiliteit zulkraft:	: 40 N/mm ² / length 164N / width 59N
Dehnbarkeit: (test method: ISO 13934-1)	: 10% / length 36,3% / width 64,8%
Stuhlrollen Belastung: (Test method: EN 985)	: NA
Trittschalldämmung: (Test method: NA)	: $\Delta L_w = 25$ dB
Wärmedurchlasswiderstand: (Test method: NA)	: 2,2 togs - 0,22m ² K/W
Brennverhalten: (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

