

Un beau tapis ou une belle moquette rend votre maison confortable et douillette.

Mais il doit rester en place et vous ne devez pas glisser dessus. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Une sous-couche antidérapante est utile pour cela.

Avec sa gamme de sous-couches antidérapantes, Luxerton, Estillon a la solution en interne.



- Des sous-couches légères et faciles à installer
- Elles aplanissent les petites inégalités du sol
- Elles prolongent la durée de vie et conservent l'aspect original du tapis

GREEN CHOICE

- Produits respectueux de l'environnement et 100 % recyclables
- Compatibles avec un plancher chauffant



Spécifications Luxerton range

	Luxerton Superior 3 mm	Luxerton Supreme 3 mm	Luxerton Standard 2 mm	Luxerton Solid 5 mm
Epaisseur	3 mm	3 mm	2 mm	5 mm
Dimensions	20m x 0,9m (18m²) 20m x 1,5m (36m²) 20m x 1,8m (36m²) 20m x 2m (40m³) 75cm x 155cm (11,63m²) 10x 135cm x 195cm (26,33m²) 10x 145cm x 235cm (38,78m²) 10x 195cm x 295cm (57,52m²) 10x	30m x 1m (30m²) 30m x 2m (60m²) 60cm x 130cm (19,50m²) 25x 130cm x 190cm (19,76m²) 8x 160cm x 230cm (18,40m²) 5x 190cm x 290cm (22,04m²) 4x	40m x 1m (40m²) 40m x 2m (80m²) 60cm x 130cm (27,30m²) 35x 130cm x 190cm (34,58m²) 14x 160cm x 230cm (36,80m²) 10x 190cm x 290cm (38,57m²) 7x 240cm x 340cm (40,80m²) 5x	25m x 1m (25m²) 25m x 2m (50m²)
Poids Matériaux	500 gr/m2 Feutre de qualité supérieure avec une couche de latex antiglisse à deux côtés	250 gr/m2 Non-tissé en polyester avec des adhésifs à base acrylique	150 gr/m2 Feutre imprégné	650 gr/m2 Molleton polyester
Qualités d'égalisation	NA	NA	NA	NA
Résistance de pression	NA	NA	NA	NA
Appropriée aux chaises a roulette	NA	NA	NA	NA
Absorption des bruits de pas	NA	NA	NA	NA
Résistance chaleur	0.60 togs - 0.06m2 K/W	0.60 togs - 0.06m2 K/W	0.60 togs - 0.06m2 K/W	0.60 togs - 0.06m2 K/W
Classement feu	Cfl-S1	NA	NA	NA

