



estillon  
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

# WUNDERLAYS

## SELBSTKLEBENDEN UNTERGRÜNDE

Das Wunderlays-Sortiment selbstklebenden Untergründen besteht aus zwei PU Typen; **Wunderlays Easystick 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)** und **Wunderlays Souplesse Stick 7mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)**. Die Unterlage werden aus einem recyceltem Polyurethanschaum hergestellt mit eine haftenden Fixierschichte. Dieser leichte Qualitätsschaum sorgt für eine stabile und nachhaltige Installation.

Für intensive Benutzung im Privat- und Objektbereich.



Wunderlays Souplesse  
Stick 7 mm



Wunderlays  
Easystick 6 mm

- Hohe wiederherstellenden Eigenschaften
- Leicht in gewicht und einfach zu verlegen
- Umweltfreundliche Produktion aus 100% recycled Material
- Verbessert das Erlebnis von Luxus und Komfort des Teppichboden
- Zeit- und Kostenersparnis durch die Single-Stick-Methode

# WUNDERLAYS

## SELBSTKLEBENDEN UNTERGRÜNDEN

### Technische Daten Wunderlays range

	Wunderlays Souplesse Stick 7 mm	Wunderlays Easystick 6 mm
Stärke	7 mm	6 mm
Abmessung	10 m x 1,5 m = ± 15 m <sup>2</sup>	10 m x 1,5 m = ± 15 m <sup>2</sup>
Gewicht	1120 gr / m <sup>2</sup>	1360 gr / m <sup>2</sup>
Densität	160 kg / m <sup>3</sup>	220 kg / m <sup>3</sup>
Material	Recyceltem Polyurethanschaum hergestellt mit eine haftenden Fixierschichte	Recyceltem Polyurethanschaum hergestellt mit eine haftenden Fixierschichte
Stabilität zugkraft	40 N / mm <sup>2</sup> / Länge 156 N / Breite 62 N	40 N / mm <sup>2</sup> / Länge 149 N / Breite 73 N
Dehnbarkeit	10 % / Länge 5 % / Breite 3 %	10 % / Länge 5 % / Breite 3 %
Stuhlrollen-Eignung	Geeignet (nur wenn doppelseitige verklebt)	Geeignet (nur wenn doppelseitige verklebt)
IS / Trittschalldämmung	ΔLw = 26 dB	ΔLw = 25 dB
Wärmedurchlasswiderstand	2,1 togs -0,21 m <sup>2</sup> K / W	2,1 togs -0,21 m <sup>2</sup> K / W
Brennverhalten	Bfl-S1	Efl-S1
ASTM radial panel test	Klasse II	NA
Russian requirements on fire safety	Klasse KM3	Klasse KM3