



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

WUNDERLAYS

ZELFKLEVENDE ONDERTAPIJTEN

De Wunderlays zelfklevende ondertapijten range bestaat uit twee soorten PU ondertapijten; **Wunderlays Easystick 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)** en de **Wunderlays Souplesse Stick 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)**. Deze ondertapijten zijn vervaardigd uit een 100% gerecyclede mix van hoogwaardig schoon polyurethaan schuim met fixeerlaag. Dit schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie.

De Wunderlays ondertapijten zijn geschikt voor zowel huishoudelijk als project gebruik.



Wunderlays Souplesse
Stick 7 mm



Wunderlays
Easystick 6 mm

- Zeer hoog indrukherstellend vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt
- Tijd en kosten besparend door middel van de single stick methode

WUNDERLAYS

ZELFKLEVENDE ONDERTAPIJTEN

Specificaties Wunderlays range

| | Wunderlays Souplesse Stick 7 mm | Wunderlays Easystick 6 mm |
|-------------------------------------|---|---|
| Dikte | 7 mm | 6 mm |
| Afmeting | 10 m x 1,5 m = ± 15 m ² | 10 m x 1,5 m = ± 15 m ² |
| Gewicht | 1120 gr / m ² | 1360 gr / m ² |
| Densiteit | 160 kg / m ³ | 220 kg / m ³ |
| Materiaal | Hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim met fixeerlaag | Hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim met fixeerlaag |
| Trekkracht | 40 N / mm ² / lengte 156 N / breedte 62 N | 40 N / mm ² / lengte 149 N / breedte 73 N |
| Verlenging / rek | 10 % / lengte 5 % / breedte 3 % | 10 % / lengte 5 % / breedte 3 % |
| Rolstoelbelasting | Mits dubbelzijdig verlijmd | Mits dubbelzijdig verlijmd |
| Contactgeluidisolatie | ΔLw = 26 dB | ΔLw = 25 dB |
| Warmteweerstand | 2,1 togs -0,21 m ² K / W | 2,1 togs -0,21 m ² K / W |
| Brandvertraging | Bfl-S1 | Efl-S1 |
| ASTM radial panel test | Klasse II | NA |
| Russian requirements on fire safety | Klasse KM3 | Klasse KM3 |