



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

STARBASE

TEPPICHUNTERLAGEN

Starbase wird hergestellt aus reines recycled Polyurethan-Schaum. Dieses leicht gewicht Qualitätsschaum bietet eine stabile und dauerhafte Verlegung und verstärkt die Erlebung von Luxus und Komfort vom Teppichboden.

Starbase ist geeignet für Anwendung im Privat- und Objektbereich wie Restaurants, Hotels, Korridors, Treppen (Doppeltverklebung) u.s.w.



Starbase 4 mm - 6 mm
8 mm - 10 mm

- Sehr hohe Druckrückgewinnungskapazität
- Geringes Gewicht und einfache Verarbeitung
- Umweltfreundliche Produktion und 100% Recycling
- Grenzschutzmittel Bfl-S1 (Starbase 6 mm Cfl-S1)
- Klassifikation: HC/U Heavy Contract use für schweren Objektbereich

best base

WEITERE INFORMATIONEN WWW.ESTILLON.COM

estillon
GREEN CHOICE



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

STARBASE

TEPPICHUNTERLAGEN

Technische Daten Starbase

	Starbase 4 mm	Starbase 6 mm	Starbase 8 mm	Starbase 10 mm
Stärke	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Abmessung	10 m x 1,5 m = ± 15 m ²	10 m x 1,5 m = ± 15 m ²	10 m x 1,5 m = ± 15 m ²	10 m x 1,5 m = ± 15 m ²
Gewicht	640 gr / m ²	960 gr / m ²	1280 gr / m ²	1600 gr / m ²
Densität	160 kg / m ³	160 kg / m ³	160 kg / m ³	160 kg / m ³
Material	Recyceltem Polyurethan-Schaum	Recyceltem Polyurethan-Schaum	Recyceltem Polyurethan-Schaum	Recyceltem Polyurethan-Schaum
Stabilität zugkraft	40 N / mm ² / Länge 156 N / Breite 62 N	40 N / mm ² / Länge 156 N / Breite 62 N	40 N / mm ² / Länge 156 N / Breite 62 N	40 N / mm ² / Länge 156 N / Breite 62 N
Dehnbarkeit	10 % / Länge 5 % / Breite 3 %	10 % / Länge 5 % / Breite 3 %	10 % / Länge 5 % / Breite 3 %	10 % / Länge 5 % / Breite 3 %
Stuhlrollen-Eignung	Geeignet (nur wenn beidseitig verklebt)	Geeignet (nur wenn beidseitig verklebt)	Geeignet (nur wenn beidseitig verklebt)	Geeignet (nur wenn beidseitig verklebt)
IS / Trittschalldämmung	ΔLw = 25 dB	ΔLw = 27 dB	ΔLw = 29 dB	ΔLw = 31 dB
Wärmedurchlasswiderstand	1,6 togs - 0,16 m ² K / W	2 togs - 0,20 m ² K / W	2,7 togs - 0,27 m ² K / W	3,4 togs - 0,34 m ² K / W
Brennverhalten	Bfl-S1	Cfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
ASTM radial panel test	NA	NA	NA	NA
Russian requirements on fire safety	Klasse KM3	Klasse KM3	Klasse KM3	Klasse KM3

best base

WEITERE INFORMATIONEN WWW.ESTILLON.COM



estillon
GREEN CHOICE