

PE Silver 1,5mm

PE Silver is een onvernet polyetheleen vlakschuim gelamineerd met een 20micron gemetalliseerd polipropyleen damp-/vochtscherm. PE Silver is geschikt voor parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk gebruik.

- Goede contactgeluidisolatie
- Sterk egaliserend vermogen
- Geïntegreerd damp-/vochtscherm met 50mm flap en tape
- Geschikt voor vloerverwarming
- Licht in gewicht en makkelijk te installeren

Legmethode :

Zwevend installeren met gemetalliseerd vochtscherm naar beneden.
Rol de banen naast elkaar uit. Bij het aanbrengen van een volgende baan, plaats de overlap over de zelfklevende plakrand.

Legrichting :

Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Algemene bouwinspectie vergunning :

NA

Dikte :

2 mm / $\pm 0,2$ mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting :

15 x 1m = ± 15 m²

Gewicht :

40 gr/m² / $\pm 4,0$ gr/m² (1,5 kg/roll) - maximum tolerantie 10%

Densiteit :

20 kg/m³ / $\pm 0,2$ kg - maximum tolerantie 10%

Materiaal :

Bovenlaag: Onvernet polyetheleen vlakschuim
Onderlaag: Gemetalliseerd polipropyleen 20 micron damp-/vochtscherm

Verpakking :

Materiaal : Verpakt in gerycelebaar LDPE folie met inlegvel

Technische gegevens:

Egaliserend vermogen Bij puntbelasting in mm	: Class PC0
Drukvastheid (Test methode: EN 826 + Annex a)	: Class CS0 - CS > 10kPa
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: Passed
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 18\text{dB}$
Warmteweerstand (Test method: NA)	: 0,67 togs - 0,067m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Laat de ondervloer net als de te installeren vloer altijd minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een pvc of parket-/laminaat vloer ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20°C.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Zwevende installatie met vochtscherm naar beneden. Tape de naden af.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerdere mes.
- Een ondervloer kan het werken van een vloer niet voorkomen, zowel pvc als hout zullen altijd in beweging blijven.
- Wij adviseren om altijd het installatie advies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

