

Universal Stop 2,5mm

Universal Stop is een antislip ondertapijt geproduceerd uit gerecycled polyester en toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, marmer, kurk en PVC. Het licht gewicht antislip ondertapijt creëert een betrouwbare vaste basis voor onder elk tapijt. Universal Stop draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Universal Stop is geschikt voor huishoudelijk en project gebruik.

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Laat geen residu na
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Milieuvriendelijk geproduceerd & 100% recyclebaar
- Uitermate geschikt voor vloerverwarming

Legmethode :

Universal Stop installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Universal Stop rondom minimaal 50mm kleiner is dan de rug van het tapijt. Universal Stop onder tapijt rug: lichtgrijze zijde naar boven, zwarte zijde naar beneden.
Universal Stop op laminaat: zwarte zijde naar beneden.
Universal Stop op tapijt: lichtgrijze zijde naar beneden.

Legrichting :

NA

Algemene bouwinspectie vergunning :

NA

Dikte :

2,5 mm / $\pm 0,25$ mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting :

50m x 3m	= 150m ²
50m x 2,4m	= 120m ²
70cm x 190cm	= 19,95m ²
160cm x 230cm	= 25,76m ²
130cm x 190cm	= 19,76m ²
190cm x 290cm	= 27,55m ²

Gewicht :

240 gr/m² / ± 24 gr/m² - maximum tolerantie 10%

Materiaal :

Bovenlaag: 85% polyester gemaakt van gerecycled polyester dat is gemaakt van "gerecycleerde vezels post-consumer afval en post-industrieel afval"
15% "nieuwe vezels"

Verpakking :

Materiaal : Transparant LDPE met inlegvel

Technische gegevens:

Egaliserend vermogen Bij puntbelasting in mm	: NA
Drukvastheid (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: NA
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: NA
Warmteweerstand (Test method: NA)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Installeer Universal Stop niet op een recent gecoate coatingvloer (gietvloer). Om chemische reacties tussen Universal Stop en de coating te voorkomen, adviseren wij een wachttijd van minimaal drie maanden.
- Zorg ervoor dat de ondergrond absoluut droog en vrij van gruis en stof is.
- Om de anti/slip ondervloer te knippen, raden we aan een schaar te gebruiken.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

