



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

LVT Multi-Fit 1.5mm

LVT Multi-Fit biedt uitzonderlijke stabiliteit en een uitstekend comfort voor alle woon- en werkruimtes.

De veelzijdige ondervloer voor laminaat, parket, PVC-klik en PVC Dry back. Geschikt voor huishoudelijk en commerciële toepassingen zoals hotels, kantoren en scheepsbouw.

LVT Multi-Fit biedt uitzonderlijke stabiliteit en een uitstekend comfort voor alle woon- en werkruimtes.

Legmethode

- **Zwevende installatie**
Laminaat, parket en PVC-klik
- **Enkelzijdig of dubbelzijdig verlijmen**
(afhankelijk van uw installatievereisten)
PVC Dry Back

Conform EN16354

- Voldoet aan de eisen van: MBAM / EPLF
- Geluidreducerend 18 dB ΔL_w
- Drukweerstand > 500 kPa/m²
- Geschikt voor vloerverwarming

Certificaten

- IMO / vlamvertragend
- Indoor Air Quality A+
- LEED
- Bfl-S1 / brandveiligheid
- TÜV Rheinland / contactgeluidisolatie

PVC-klik/Parket/Laminaat


BOVENVLOER

LVT MULTI FIT 1.5mm

VOCHTSCHERM

VLOERVERWARMING

ZANDEMENTVLOER



PVC Dry Back


BOVENVLOER

VLOERLIJM

LVT MULTI FIT 1.5mm

VLOERLIJM

ZANDEMENTVLOER



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

LVT Multi-Fit 1.5mm

LVT Multi-Fit biedt uitzonderlijke stabiliteit en een uitstekend comfort voor alle woon- en werkkruimtes.

Technische specs Multi-Fit

Technische gegevens (EN16354)

Reductie uitgestraald loopgeluid RWS	Geluid reducerend IS	Compensatie puntvormige oneffenheden PC	Drukweerstand CS	Thermische weerstand R	Schokbelasting RLB	Vloerverwarming	Waterdamp diffusie SD
30 %	18 dB	0,55 mm	503 kPa/m ²	0,012 m ² K/W	120 cm	Ja	< 75 m

Specificaties

Artikel nummer	Basis inhoud	Lengte m	Breedte m	Dikte mm	Inhoud m ²	Rol/Pal. St.	Pal m ²
114100111	Rol	7,30	1,37	1,5	10,00	40	400

Estillon BV

Linie 25
NL-5405 AR Uden
info@estillon.nl

Estillon S.A.R.L

64 Rue Claude Chappe
FR-78370 Plaisir
info@estillon.fr

Estillon GmbH

Fössestraße 77c
DE-30451 Hannover
info@estillon.de

Estillon is part of  interfloor Group Limited

MEER INFORMATIE OP WWW.ESTILLON.COM